

Tubo Espiral

Fabricado com matéria-prima 100% virgem em PEBD (Polietileno de Baixa Densidade), flexível e não nocivo à saúde, em conformidade com as normas europeias RoHS e CE. Deixa o acabamento de feixes de fios e cabos mais organizado e permite derivar cabos em qualquer ponto. Ideal para chicotes elétricos, quadros de comando e fiação de computadores.

Certificação	UL94 HB e UL94 V0 (itens com retardante a chama)
Normas	RoHS e CE
Material	PEBD – Polietileno de Baixa Densidade
Cores	Branco ou Preto. Demais cores sob encomenda
Resistência térmica	-40 °C a +80 °C
Embalagem	Caixa com 50 metros ou cartela com 2 metros
Medidas	De 1/8" a 1", amarrando de 3,2 a 75 mm
Entrega	Imediata



VER PRODUTO

guinner.com.br/tubo-espisal

Pelo diâmetro de amarração

Escolha pelo diâmetro do feixe: o de 1/2" amarra de 9,8 a 38 mm.


Caixa ou cartela

Mesma medida em caixa com 50 metros ou em cartela com 2 metros (código .2).

Versão antichama

Disponível com retardante a chama, certificação UL94 V0.

Caixa 50 m Código	Cartela 2 m Código	Medida Nominal	Diâmetro Amarração (mm)	A mm	B mm	C mm
750	750.2	1/8"	3,2 a 12	4,5	0,7	6,0
751	751.2	1/4"	5,0 a 18	6,4	0,9	8,2
756	756.2	3/8"	8,0 a 31	9,5	1,0	12,0
752	752.2	1/2"	9,8 a 38	12	1,1	15,5
755	755.2	5/8"	13,6 a 48	16	1,2	16,5
753	753.2	3/4"	17 a 60	20	1,5	19,0
754	754.2	1"	21 a 75	25	2,0	25,0



Desenho técnico

A: diâmetro externo · B: espessura · C: passo da espiral
Medidas A, B e C em mm.

Outras cores sob encomenda. Informações técnicas sujeitas a atualização; consulte a versão mais recente em guinner.com.br.